

# 3528 240 LED/m

## 15 мм ШИРОКАЯ ЛЕНТА

Включает серию CRI95+ - очень высокая цветопередача. Может использоваться с любыми профилями. Встроенные линии света для основного освещения. Накладные и подвесные светильники из алюминиевого профиля.

### ПАРАМЕТРЫ

Длина	1 м	 5 м
Тип светодиода	AR 3528 W	
Индекс цветопередачи	CRI>90, CRI95+	
Количество светодиодов	240 шт.	1200 шт.
Мощность, максимальная	19.2 Вт	96 Вт
Световой поток, максимальный	1640 лм	8200 лм
Напряжение питания	24 В	
Гарантия	5 лет*	

гибкая белая плата, скотч **3М** на обратной стороне.



24 В



19.2 Вт/м



85 лм/Вт



AR 3528 W

OLSI-5000



15x2.4 мм

IP20

Артикул	Цв. температура
00386	Холодный 8000 К
00385	Белый 6000 К
00382	Дневной 4000 К
00380	Теплый 3000 К
00379	Теплый 2700 К
00378	Теплый 2400 К

PLSI-5000



15x2.6мм

IP65

Артикул	Цв. температура
00644	Холодный 8000 К
00643	Белый 6000 К
00642	Дневной 4000 К
00641	Теплый 3000 К



95+

00393	Дневной 5000 К
00392	Дневной 4000 К
00390	Теплый 3000 К
00389	Теплый 2700 К

8.33  
min

50

15

Арт. 00018 (Масштаб 1:1)

Использовать только с профилем!

\* Для лент с IP 20.