

5050 120 LED/m

15 мм ШИРОКАЯ ЛЕНТА

Включает серию CRI95+ - очень высокая цветопередача.

Может использоваться с любыми профилями. Встроенные линии света для основного освещения. Накладные и подвесные светильники из алюминиевого профиля.

ПАРАМЕТРЫ

Длина	1 м	 5 м
Тип светодиода	AR 5050 W	
Индекс цветопередачи	CRI>90, CRI95+	
Количество светодиодов	120 шт.	600 шт.
Мощность, максимальная	28.8 Вт	144 Вт
Световой поток, максимальный	2600 лм	13 000 лм
Напряжение питания	24 В	
Гарантия	3 года	

Гибкая белая плата, скотч **3М** на обратной стороне.



24 В



28.8 Вт/м



90 лм/Вт



AR 5050 W

OLSI-5000



15x1.5 мм

IP20

Артикул	Цв. температура
00406	 Холодный 8000 К
00405	 Белый 6000 К
00402	 Дневной 4000 К
00400	 Дневной 3000 К
00399	 Теплый 2700 К
00398	 Теплый 2400 К



95+

00412	 Дневной 5000 К
00411	 Дневной 4000 К
00409	 Теплый 3000 К
00408	 Теплый 2700 К



Арт. 00242 (Масштаб 1:1)